


Technické parametre



Odporúčaná predajná cena		5050,-€	6492,50€
Model		BLN-010TB1	BLN-014TB3
Sieťové elektrické pripojenie		V/ F /Hz	220~240/1/50
Nominálne vykurovanie (Max) (A7/6°C,W30/35°C)		Vykurovací výkon kW	10.58(4.20-12.20)
		Príkion kW	2.29
		COP W/W	4.62
Nominálne vykurovanie (Max) (A7/6°C,W47/55°C)		Vykurovací výkon kW	9.47
		Príkion kW	3.09
		COP W/W	3.06
Nominálne chladenie (A35/24°C,W12/7°C)		Chladiaci výkon kW	8.34
		Príkion kW	2.66
		EER W/W	3.14
ERP trieda (Pri výstupovej teplote 35°C)		/	A+++
ERP trieda (Pri výstupovej teplote 55°C)		/	A++
Menovitý výkon		kW	3.83
Menovitý vstupný prúd		A	17.00
Chladivo/množstvo		/	R32
Prietok vody		m3/h	1.75
Počet ventilátorov		/	1
Motor ventilátora		/	DC inverter
Kompresor		/	Panasonic / DC inverter / Rotačný/ EVI
Cirkulačné čerpadlo		/	A trieda / Zabudované
IP trieda		/	IPX4
Akustický tlak 1m od stroja		dB(A)	51
Maximálna teplota výstupnej vody		°C	60
Prípojky vodovodného potrubia		/	DN 25 (1")
Tlaková strata pri nominálnom prietoku vody		kPa	27
Rozsah prevádzkových teplôt (režim vykurovania)		°C	-30~45
Rozsah prevádzkových teplôt (režim chladenie)		°C	16~45
Rozbalené rozmery (D×Š×V)		mm	1110*445*850
Rozmery balenia (D×Š×V)		mm	1160*530*1010
Rozbalená váha		kg	109
Váha balenia		kg	119