

## Specifications Table for FTXA-CW

				FTXA20C2V1BW	FTXA25C2V1BW	FTXA35C2V1BW	FTXA42C2V1BW	FTXA50C2V1BW
Príkion	Chladienie	Men.	kW	0.020	0.022	0.023	0.028	0.030
	Kúrenie	Men.	kW	0.020	0.020	0.220	0.036	0.039
Opláštenie	Colour			Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	295	295	295	295	295
		Šírka	mm	798	798	798	798	798
		Hĺbka	mm	189	189	189	189	189
Hmotnosť	Jednotka			kg	11.5	11.5	11.5	11.5
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké	m <sup>3</sup> /min	11.0	11.5	11.9	13.1
			Stredný	m <sup>3</sup> /min	8.2	8.6	8.6	9.8
			Nízka	m <sup>3</sup> /min	6.1	6.1	6.1	7.2
			Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	4.6	4.6	4.6	4.6
		Kúrenie	Vysoké	m <sup>3</sup> /min	10.9	11.1	11.5	14.6
			Stredný	m <sup>3</sup> /min	8.7	9.0	9.0	10.5
			Nízka	m <sup>3</sup> /min	6.4	6.4	6.4	7.7
			Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	4.5	4.5	4.5	5.2
Úroveň akustického výkonu	Chladienie			dB(A)	57	57	60	60
Hladina akust. tlaku	Chladienie		Vysoké	dB(A)	39	40	41	45
			Stredný	dB(A)	32	33	33	37
			Nízka	dB(A)	25	25	25	29
			Tichá prevádzka	dB(A)	19	19	19	21
	Kúrenie		Vysoké	dB(A)	39	40	41	45
			Stredný	dB(A)	32	33	33	37
			Nízka	dB(A)	25	25	25	29
			Tichá prevádzka	dB(A)	19	19	19	21
Chladiace médium	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0
Pripojenia potrubí	Kvapalina	OD	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Plyn	OD	mm	9.50	9.50	9.50	9.50	12.70
	Vypúšťanie				18	18	18	18
Riadiace systémy	Infrared remote control				ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85
	Wired remote control				BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž				1	1	1	1
	Návod na prevádzku				1	1	1	1
	Vzduchový filter				2	2	2	2
	Infračervené diaľkové ovládanie				1	1	1	1
	Montážna platnička diaľkového ovládača				1	1	1	1
	Nádobka na skrutky				1	1	1	1
	Kryt na skrutky				2	2	2	2
	Batérie so suchými článkami typu AAA				2	2	2	2
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia				1	1	1	1
Power supply	Názov				V1	V1	V1	V1

	Phase		1~	1~	1~	1~	1~
	Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50
	Napätie	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

