

Specifications Table for RXA-A8

				RXA20A5V1B8	RXA25A5V1B8	RXA35A5V1B8
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	550	550	550
		Šírka	mm	840	840	840
		Hĺbka	mm	350	350	350
Hmotnosť	Jednotka		kg	32	32	32
Kompresor	Type			Hermeticky utesnený kolísavý kompresor	Hermeticky utesnený kolísavý kompresor	Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Okolité teplota	Min.	°CDB	-10	-10
			Max.	°CDB	46	46
	Kúrenie	Okolité teplota	Min.	°CWB	-15	-15
			Max.	°CWB	18	18
Hladina akust. tlaku	Chladenie		Men.	dBA	46.0	49.0
		Kúrenie	Men.	dBA	47.0	49.0
Chladiace médium	Typ			R-32	R-32	R-32
	Náplň			kg	0.76	0.76
	GWP				675.0	675.0
Pripojenia potrubí	Dodatočná náplň chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
	Úroveň hladiny	IU - OU	Max.	m	15.0	15.0
Štandardné príslušenstvo	Vypúšťacia skrutka				1	1
	Návod na montáž				1	1
	Štítok s náplňou chladiva				1	1
	Viacjazyčné štítky o fluórovaných skleníkových plynch				1	1
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia				1	1
	Power supply					
	Phase			1~	1~	1~
	Frekvencia		Hz	50	50	50
	Napätie		V	220-240	220-240	220-240
Poznámky				(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny	(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny	(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny
				(2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese	(2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese	(2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
				(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch	(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch	(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch